



Programação Estruturada

Professor : Yuri Frota

yuri@ic.uff.br



HI



Recursividade


- Quando uma função chama a si própria direta ou indiretamente é caracterizada a recursividade.

RECURSÃO DIRETA

```
int f1()  
{  
    f1();  
}
```


RECURSÃO INDIRETA

```
int f1()  
{  
    f2();  
}  
  
int f2()  
{  
    f1();  
}
```



Recursividade

- Quando uma função chama a si própria direta ou indiretamente é caracterizada a recursividade.



RECURSÃO DIRETA

```
int f1()  
{  
    if () f1();  
}
```

RECURSÃO INDIRETA

```
int f1()  
{  
    f2();  
}  
  
int f2()  
{  
    if () f1();  
}
```

- Todo algoritmo deve ser finito
- para garantir que uma chamada recursiva não crie um loop infinito é necessário que ela esteja subordinada a uma **expressão lógica** que, em algum instante, se tornará falsa.
- Isto permitirá que a execução termine.



Recursividade

- Exemplo: Como calcular o produto dos números inteiros positivos ímpares menores ou iguais a N de forma recursiva.

Vamos supor que o usuário digite $N = 7$

A resposta será: $1 \times 3 \times 5 \times 7 = 105$



```
int main (void)
{
    int num;
    scanf ("%d", &num);
    printf ("O produto é: %d", produto (num) );
    return 0;
}
```

Vamos fazer a função produto

Recursividade

- Exemplo: Como calcular o produto dos números inteiros positivos ímpares menores ou iguais a N de forma recursiva.

Vamos supor que o usuário digite $N = 7$

A resposta será: $1 \times 3 \times 5 \times 7 = 105$

```
int produto (int N) {
    if (N == 1)
        return 1;
    else
        return (produto(N-2) * N);
}

int main (void)
{
    int num;
    scanf ("%d", &num);
    printf ("O produto é: %d", produto (num) );
    return 0;
}
```


Vamos fazer a função produto



Recursividade

- Exemplo: Como calcular o produto dos números inteiros positivos ímpares menores ou iguais a N de forma recursiva.

Vamos supor que o usuário digite $N = 7$
A resposta será: $1 \times 3 \times 5 \times 7 = 105$



```
int produto (int N) {  
    if (N == 1)  
        return 1;  
    else  
        return (produto(N-2) * N);  
}  
  
int main (void)  
{  
    int num;  
    scanf("%d", &num);  
    printf("O produto é: %d", produto(num));  
    return 0;  
}
```

main → printf("%d",produto(7));

Recursividade

- Exemplo: Como calcular o produto dos números inteiros positivos ímpares menores ou iguais a N de forma recursiva.

Vamos supor que o usuário digite $N = 7$


A resposta será: $1 \times 3 \times 5 \times 7 = 105$

```
int produto (int N) {
    if (N == 1)
        return 1;
    else
        return (produto(N-2) * N);
}

int main (void)
{
    int num;
    scanf("%d", &num);
    printf("O produto é: %d", produto(num));
    return 0;
}
```

produto(7) → return(produto(5)*7);


main → printf("%d",produto(7));



Recursividade

- Exemplo: Como calcular o produto dos números inteiros positivos ímpares menores ou iguais a N de forma recursiva.

Vamos supor que o usuário digite $N = 7$
A resposta será: $1 \times 3 \times 5 \times 7 = 105$



```
int produto (int N) {  
    if (N == 1)  
        return 1;  
    else  
        return (produto(N-2) * N);  
}  
  
int main (void)  
{  
    int num;  
    scanf ("%d", &num);  
    printf ("O produto é: %d", produto (num) );  
    return 0;  
}
```

produto(5) → return(produto(3)*5);


produto(7) → return(produto(5)*7);

main → printf("%d",produto(7));

Recursividade

- Exemplo: Como calcular o produto dos números inteiros positivos ímpares menores ou iguais a N de forma recursiva.

Vamos supor que o usuário digite $N = 7$
A resposta será: $1 \times 3 \times 5 \times 7 = 105$



```
int produto (int N) {  
    if (N == 1)  
        return 1;  
    else  
        return (produto(N-2) * N);  
}  
  
int main (void)  
{  
    int num;  
    scanf ("%d", &num);  
    printf ("O produto é: %d", produto (num) );  
    return 0;  
}
```

produto(3) → return(produto(1)*3);

produto(5) → return(produto(3)*5);


produto(7) → return(produto(5)*7);

main → printf("%d",produto(7));


Recursividade

- Exemplo: Como calcular o produto dos números inteiros positivos ímpares menores ou iguais a N de forma recursiva.

Vamos supor que o usuário digite $N = 7$
A resposta será: $1 \times 3 \times 5 \times 7 = 105$




```
int produto (int N) {  
    if (N == 1)  
        return 1;  
    else  
        return (produto(N-2) * N);  
}  
  
int main (void)  
{  
    int num;  
    scanf("%d", &num);  
    printf("O produto é: %d", produto(num));  
    return 0;  
}
```




Recursividade

- Exemplo: Como calcular o produto dos números inteiros positivos ímpares menores ou iguais a N de forma recursiva.

Vamos supor que o usuário digite $N = 7$
A resposta será: $1 \times 3 \times 5 \times 7 = 105$




```
int produto (int N) {  
    if (N == 1)  
        return 1;  
    else  
        return (produto(N-2) * N);  
}  
  
int main (void)  
{  
    int num;  
    scanf("%d", &num);  
    printf("O produto é: %d", produto(num));  
    return 0;  
}
```



Recursividade

- Exemplo: Como calcular o produto dos números inteiros positivos ímpares menores ou iguais a N de forma recursiva.

Vamos supor que o usuário digite $N = 7$
A resposta será: $1 \times 3 \times 5 \times 7 = 105$



```
int produto (int N) {  
    if (N == 1)  
        return 1;  
    else  
        return (produto(N-2) * N);  
}  
  
int main (void)  
{  
    int num;  
    scanf("%d", &num);  
    printf("O produto é: %d", produto(num));  
    return 0;  
}
```


produto(3) → return(produto(1)*3);

produto(5) → return(produto(3)*5);

produto(7) → return(produto(5)*7);

main → printf("%d",produto(7));


3



Recursividade

- Exemplo: Como calcular o produto dos números inteiros positivos ímpares menores ou iguais a N de forma recursiva.

Vamos supor que o usuário digite $N = 7$
A resposta será: $1 \times 3 \times 5 \times 7 = 105$




```
int produto (int N) {  
    if (N == 1)  
        return 1;  
    else  
        return (produto(N-2) * N);  
}  
  
int main (void)  
{  
    int num;  
    scanf("%d", &num);  
    printf("O produto é: %d", produto(num));  
    return 0;  
}
```

produto(5) → return(produto(3)*5);

produto(7) → return(produto(5)*7);

main → printf("%d",produto(7));

15



Recursividade

- Exemplo: Como calcular o produto dos números inteiros positivos ímpares menores ou iguais a N de forma recursiva.

Vamos supor que o usuário digite $N = 7$
A resposta será: $1 \times 3 \times 5 \times 7 = 105$




```
int produto (int N) {  
    if (N == 1)  
        return 1;  
    else  
        return (produto(N-2) * N);  
}  
  
int main (void)  
{  
    int num;  
    scanf("%d", &num);  
    printf("O produto é: %d", produto(num));  
    return 0;  
}
```

produto(7) → return(produto(5)*7);

main → printf("%d", produto(7));


105



Recursividade

- Exemplo: Como calcular o produto dos números inteiros positivos ímpares menores ou iguais a N de forma recursiva.

Vamos supor que o usuário digite $N = 7$
A resposta será: $1 \times 3 \times 5 \times 7 = 105$



```
int produto (int N) {  
    if (N == 1)  
        return 1;  
    else  
        return (produto(N-2) * N);  
}  
  
int main (void)  
{  
    int num;  
    scanf("%d", &num);  
    printf("O produto é: %d", produto(num));  
    return 0;  
}
```

main → printf("%d",105);


Recursividade

- Quando uma função é chamada recursivamente, **cria-se um ambiente local para cada chamada** (empilhamento) onde:

- **As variáveis locais de chamadas recursivas são independentes entre si**, como se estivéssemos chamando funções diferentes.



```
int produto (int N) {  
    if (N == 1)  
        return 1;  
    else  
        return (produto(N-2) * N);  
}
```




Recursividade

- Quando uma função é chamada recursivamente, **cria-se um ambiente local para cada chamada** (**empilhamento**) onde:

- **As variáveis locais de chamadas recursivas são independentes entre si**, como se estivéssemos chamando funções diferentes.
- Ao retornarem, esses ambientes são destruídos (**desempilhamento**).



```
int produto (int N) {  
    if (N == 1)  
        return 1;  
    else  
        return (produto(N-2) * N);  
}
```




Recursividade

- As funções recursivas são geralmente baseadas em **equações de recorrência** que definem a recursão. Toda recorrência precisa ter:

- **Caso Base**: é dada por definição, não precisa de recursividade para ser resolvida

- **Recorrência**: será parte do problema, cuja solução depende da solução do mesmo problema, só que para um caso mais simples ou reduzido.



Recursividade

- As funções recursivas são geralmente baseadas em **equações de recorrência** que definem a recursão. Toda recorrência precisa ter:

- **Caso Base**: é dada por definição, não precisa de recursividade para ser resolvida



- **Recorrência**: será parte do problema, cuja solução depende da solução do mesmo problema, só que para um caso mais simples ou reduzido.

No exemplo anterior tínhamos:

- **Caso Base**: 1 se $N=1$

- **Recorrência**: $f(N) = N * f(N-2)$ se $N > 1$

```
int produto (int N) {  
    if (N == 1)  
        return 1;  
    else  
        return (produto(N-2) * N);  
}
```



Recursividade

- As funções recursivas são geralmente baseadas em **equações de recorrência** que definem a recursão. Toda recorrência precisa ter:

- **Caso Base**: é dada por definição, não precisa de recursividade para ser resolvida

- **Recorrência**: será parte do problema, cuja solução depende da solução do mesmo problema, só que para um caso mais simples ou reduzido.

E se fosse fatorial, teríamos:

- **Caso Base**: ?

- **Recorrência**: ?

```
int fat (int N) {  
  
    ?  
  
}
```



Recursividade

- As funções recursivas são geralmente baseadas em **equações de recorrência** que definem a recursão. Toda recorrência precisa ter:

- **Caso Base**: é dada por definição, não precisa de recursividade para ser resolvida



- **Recorrência**: será parte do problema, cuja solução depende da solução do mesmo problema, só que para um caso mais simples ou reduzido.

E se fosse fatorial, teríamos:

- **Caso Base**: 1 se $N=1$

- **Recorrência**: $f(N) = N * f(N-1)$ se $N > 1$

```
int fat (int N) {  
    if (N == 1)  
        return 1;  
    else  
        return (fat(N-1) * N);  
}
```



Recursividade


- 1) Fibonacci: Escreva um programa que dado um valor positivo inteiro N, imprima os primeiros N termos da série de Fibonacci. O programa deve usar uma função recursiva que dado um inteiro i, retorne o i-ésimo termo da sequência.

```
int fib(int i)
```


Sabendo que a série começa com 0 e 1, e próximo é a soma dos dois anteriores:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, ...


Fibonacci Spirals



Fazer o programa principal e a função



Recursividade




```
#include<stdio.h>
```

```
int fib(int n) {  
    if (n == 1)  
        return 0;  
    if (n == 2)  
        return 1;  
    if (n > 2)  
        return fib(n-1) + fib(n-2);  
}
```

```
int main()  
{  
    int n;  
  
    printf("n:");  
    scanf("%d", &n);  
  
    for (int i=1; i<=n; i++)  
        printf("%d, ", fib(i));  
  
    return 0;  
}
```

Fibonacci Spirals



Recursividade

2) Maior: Escreva um programa que dado um vetor de inteiros de tamanho N, encontre e imprima o seu maior valor.

programa deve usar uma **função recursiva**:


```
int maior(int V[], int ini, int fim)
```

para encontrar o maior valor, sabendo que a equação de recorrência é:

$$\text{Maior}(V, ini, fim) = \text{MAX} (V[ini] , \text{Maior}(V, ini+1, fim))$$

Para um vetor **V**, com índice inicial **ini** e final **fim**

Fazer o programa principal e a
função





Recursividade

```
#include <stdio.h>

int maior(int A[], int i, int n)
{
    if (i == n)
        return A[i];

    if (A[i] > maior(A, i+1, n))
        return A[i];
    else
        return maior(A, i+1, n);
}

int main()
{
    int v[] = {10, 324, 45, 90, 980};
    int n = 5;
    printf("maior %d", maior(v, 0, n-1));
    return 0;
}
```



Recursividade

3) Primo: Escreva um programa que dado um número inteiro positivo $n > 0$, diga se ele é primo. O programa deve usar uma função recursiva para determinar a propriedade, baseada na seguinte recorrência:


$$\text{primo}(n, d) = \begin{cases} \text{verdade,} & \text{se } d=n \\ = \{(n \text{ não for divisível por } d \text{ é verdade ?)} \text{ E } \text{primo}(n, d+1)\} & , \text{se } d < n \end{cases}$$

onde n é o número de queremos saber se é primo e d é um possível divisor. Com essa recorrência, partindo de

$\text{primo}(n, 2)$

Podemos determinar se o número é primo ou não.

Fazer o programa principal e a função



Recursividade



```
#include <stdio.h>

int primo(int n, int divisor)
{
    if (n==1)
        return 0;


    if (divisor==(n))
        return 1;

    return ( (n%divisor != 0) && primo(n,divisor+1));
}

int main()
{
    int n;
    printf("n:");
    scanf("%d",&n);

    if (primo(n,2))
        printf("é");
    else
        printf("não é");

    return 0;
}
```



Recursividade

4) MMC: Dados dois números positivos, calcular o MMC (Mínimo múltiplo comum) deles de forma recursiva.


- O mínimo múltiplo comum (MMC) corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo dos dois números.

Exemplo

Múltiplos de 12 = {0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96...}

Múltiplos de 14 = {0, 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112...}

$\text{MMC}(12, 14) = 84$



Fazer o programa principal e a função

MMC

Dica: começa de 1 e vai testando os possíveis candidatos até encontrar


Recursividade

```
#include <stdio.h>

int mmc(int n1, int n2, int cand)
{
    if((cand % n1 == 0) && (cand % n2 == 0))
        return cand;
    else
        mmc(n1, n2, cand+1);
}

int main()
{
    int n1, n2;
    printf("n1:");
    scanf("%d", &n1);
    printf("n2:");
    scanf("%d", &n2);

    printf("O MMC de %d e %d eh %d\n\n", n1, n2, mmc(n1,n2,1));
    return 0;
}
```



MMC

Até a próxima



Slides baseados no curso de Aline Nascimento